

- 1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:** Szárazon sajtolt Eb≤0,5% alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázas (GL), bitt
- 2. RENDELTESSZERŰ ALKALMAZÁS VAGY ALKALMAZÁSOK:** beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként, valamint kültéri felhasználásra falburkolatként, épületekben és ipari üzemekben
- 3. GYÁRTÓ:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- 4. A TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK:** 4 rendszer
- 5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY:** EN 14411:2012
- 6. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY:**

FŐBB JELLEMZŐK


HASZNÁLATI TULAJDONSÁGOK (SZINT ÉS/VAGY OSZTÁLY)

Tűzveszélyesség	A1, A1 _{FL} Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:	
- Kadmium	≤ 0,07 mg/dm ²
- Ólom	≤ 0,8 mg/dm ²
Szakítószilárdság::	
- vastagság < 7,5mm	≥ 700 N
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:	
- cementes ragasztók	≥ 0,5 N/mm ²
- diszperziós ragasztók	≥ 1 N/mm ²
- reaktív gyanta alapú ragasztók	≥ 2 N/mm ²
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti
Tartósság:	
- belső használat:	Teljesíti
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com; www.opoczno.eu
A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)