

- 1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:** Drooggeperste keramische tegels met een wateropname van Eb >10%; Bijlage K; Groep BIII, geglaazuurd (GL)
- 2. BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):** Voor binnenmuren in gebouwen en industriële installaties.
- 3. FABRIKANT:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)
- 4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:** SYSTEEM 4
- 5. GEHARMONISEERDE NORM:** EN 14411:2012
- 6. AANGEGEVEN PRESTATIES:**

ESSENTIËLE KENMERKEN

PRESTATIES (NIVEAU EN/OF KLASSE)


Brandreactie	A1 Classificatie zonder tests (CWT)
Emissie van schadelijke stoffen:	
- Cadmium	≤ 0,07mg/dm ²
- Lood	≤ 0,8mg/dm ²
Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm²]:	
- cementlijmen	≥ 0,5 N/mm ²
- dispersielijmen	≥ 1 N/mm ²
- reactieharlijmen	≥ 2 N/mm ²
Duurzaamheid voor:	
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselinaen	Test niet doorstaan

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(plaats en datum van afgifte)

.....
(handtekening)