

1. NEOPAKOVATEĽNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: Za sucha lisované keramické dlaždice s nízkou absorpciou vody $E_b \leq 0,5\%$; Príloha G, Skupina Bl_a, neglazovaná (UGL), leštené.

2. PREDPOKLADANÉ POUŽITIE ALEBO POUŽITIA: Na obkladanie stien/alebo podláh v interiéroch, na obkladanie stien v exteriéroch, v budovách a priemyselných halách

3. VÝROBCA: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. SYSTÉM(-Y) HODNOTENIA A VERIFIKÁCIE STÁLOSTI ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ: SYSTÉM 4

5. HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 14411:2012

6. Deklarované úžitkové vlastnosti:

PODSTATNÉ VLASTNOSTI **ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI (ÚROVEŇ A/ALEBO TRIEDA)**

Ohňovzdornosť	A1 / A1 _{FL} Klasifikované bez skúšok (CWT)
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Pevnosť v ohybe:	
- hrúbka < 7,5mm	$\geq 700 \text{ N}$
Síla príľnavosti/adhézia [N/mm²]:	
- cementové lepidlá	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- disperzné lepidlá	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- lepidlá na báze reaktívnych živíc	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Sklz podľa normy CEN/TS 16165:2012; Príloha B	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti
Odolnosť proti termickému šoku	Spĺňa
Trvácnosť:	
- použitie v interiéri:	Spĺňa
- použitie v exteriéri: odolnosť proti zamrznaniu-rozmrazovaniu	Spĺňa
Pocit pri dotyku	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti

Kópia Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach sa nachádza na internetových stránkach: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Menom výrobcu podpísal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)